

MultiFlow-35 MA

Pompe doseuse analogique avec sélection du modèle et réglage manuel du débit

The **MultiFlow-35 MA** est une pompe électromagnétique à débit constant, réglable manuellement par un potentiomètre. Le modèle (débit maximal/pression de service) peut être sélectionné par l'utilisateur.

Caractéristiques générales

- Réglage manuel du débit
- Plage réglage: 0-100%
- Prédiposition sonde de fin de bac (sonde non incluse)
- Boîtier en plastique résistant à l'acide
- Degré protection IP65
- Débit Max: 35 l/h; Pression Max: 10 bar
- Montage mural ou sur pied
- Corps de pompe STD: PP or PVDF, membrane in PTFE, joints en FPM, sphères en céramique (Autres configurations dispo)
- Alimentation STD: 220-240V (Basse tension sur demande)
- Choix manuel du modèle
- Certification CE



| L/h | bar | Coups/min. |
|-----|-----|------------|
| 4 | 10 | 100 |
| 8 | 7 | 150 |
| 10 | 5 | 170 |
| 20 | 2 | 250 |
| 35 | 0 | 270 |

KIT Installation PVDF-FPM



Pompe avec corps en PVDF : livrée avec PVDF-FPM installation kit: PE (4x6mm) tuyau de refoulement, PVC CRYSTAL (4x6mm) tuyau d'aspiration, crépine PVDF, Vanne d'injection en PVDF.

Installation kit PP-FPM



Pompe avec corps en PP, livrée avec KIT standard PP-FPM: tuyau refoulement en PE (4x6mm) , tuyau aspiration en PVC CRYSTAL (4x6mm) , crépine d'aspiration en PP, vanne d'injection en PP.

| <i>Débit Max l/h (US GI/h)</i> | <i>Pression Max Bar (PSI)</i> | <i>Fréquence Max (Coups/min)</i> | <i>cc/Coups</i> | <i>Alimentation (Volts -Hz)</i> | <i>Poids (Kg)</i> |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 4 (1.06) | 10 (145) | 100 | 0.67 | 230V - 50-60 Hz | 2.3 |
| 8 (2.12) | 7 (102) | 150 | 0.89 | 230V - 50-60 Hz | 2.3 |
| 10 (2.64) | 5 (72.5) | 170 | 0.98 | 230V - 50-60 Hz | 2.3 |
| 20 (5.28) | 2 (29) | 250 | 1.33 | 230V - 50-60 Hz | 2.3 |
| 35 (7.92) | 0 | 270 | 2.16 | 230V - 50-60 Hz | 2.3 |

